

IMPRESSORA PORTÁTIL

AR-MP2500



Leve e portátil



Impressão de
códigos 1D/2D



Impressão de
etiquetas



Compacta e eficiente

Impressora portátil com suporte a impressão de recibos e etiquetas, com certificação IP54, ideal para impressões em campo com fácil manuseio e conexão com dispositivos via Bluetooth. Seu tamanho possibilita o transporte sem a necessidade de muito espaço (por exemplo podendo ser transportado em bolsos de aventais)

Modo	Térmica Direta
Largura da bobina	58mm (2 polegadas)
Largura de impressão	48mm
Densidade de impressão	384 pontos/linha
Velocidade de impressão	90mm/s
Interface de comunicação	USB + Bluetooth 4.0
Resolução	203dpi (8x8 pontos/mm)
Diâmetro máximo da bobina	50mm
Espessura do papel	0.05 - 0.15mm
Comando de impressão	ESC/POS / TSPL
Compatível com impressão de etiquetas	Sim
Tamanho do caractere	24*24 pontos / 12*24 pontos
Sensor Black Mark	1 peças (lateral direita)
Sensor GAP	1peça (lateral esquerda)
Memória RAM	96Kb
Memória FLASH	8Mb
Buffer de entrada	256Kb
Adaptador de energia	Entrada: AC100-240V / Saída: DC 9V / 1A
Bateria	1200mAh / 7.4V
Tempo de carregamento	3 Horas para carregamento completo
Código de barra	50km (MTBF) UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE39, CODE93, CODE128, QR CODE, CODABAR
SO	Android, iOS, Windows
Visor LCD	Indicação de Falta de papel, Status de Funcionamento, Capacidade da Bateria, Carregador Conectado e Configurações
Condições ambientais de trabalho	Temp.: 0°C ~ 45°C / Umidade: 20% ~ 90%
Condições ambientais de armazenamento	Temp.: - 10°C ~ 60°C / Umidade: 10% ~ 90%
Configurações de caracteres Code Page	GBK, UTF-8, UNICODE, CODE PAGE, Code Page CP437-Original IBM PC, CP737-Greek, CP775-Latin7, CP850-Latin1, CP852-Latin2, CP855-Cyrillic, CP857-Latin5, CP858-Latin1, CP860-Portuguese, CP862-Hebrew, CP863-Canadian French, CP864-Arabic, CP865-Danish/Norwegian, CP866-Belarusian/Russian/Ukrainian, CP1251-Windows Cyrillic, CP1252-Windows Western, CP1253-Windows Greek, CP1254-Windows Turkish, CP1255-Windows Hebrew, CP1256-Windows Arabic, CP1257-Windows Baltic, CPGREEK, CPHEBREW D
Suportar impressões gráficas	Sim (Imagens)
Conexões simultâneas	Permite conexões de pelo menos 2 aparelhos (Smartphones/Tablets) simultaneamente
Dimensões	120x80x50mm
Peso	220g (sem bateria) / 275g (com bateria)
Certificação IP	Ip54
Tempo de uso operacional	36 horas
Proteção contra quedas	Até 1,5m
Certificado ANATEL	03049-23-12289